

CW-10EX

POWERFULL MOBILITY

**MAINTENANCE EN FRANCE**

PAS DE COMPROMIS - VOUS POUVEZ TOUT AVOIR CERTIFIÉE ATEX, POURTANT COMPACTE ET PUISSANTE

ATEX certification : Exib II 2G Ex ib IIB T4 Gb

- Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz
- Android 10
- Testée au standard MIL STD 810G standard, résistance aux chutes 1.2m
- IP65
- Lisible en plein soleil, 1000 nits
- Température de fonctionnement: -20°C~+55°C
- Batterie standard 14600mAh
- Poignée arrière
- 4G LTE multi opérateurs avec GPS





1. USB-Type-C
2. RS232
3. Haut-parleur
4. Caméra frontale
5. Capteur de lumière ambiante
6. LED charge
7. Touche menu
8. Touche retour
9. Touche accueil
10. Touche recherche
11. Touche scan/fonction 1
12. Touche fonction 2
13. Touche direction
14. Touche confirmation
15. Microphone
16. Alimentation
17. Bouton d'allumage
18. Emplacement pour carte Micro SD/SIM
19. USB-Type-C
20. Caméra principale
21. Capteur temperature (option)

SPÉCIFICATIONS PRODUIT

| | |
|-------------------|---|
| LOGICIEL | Android 10 |
| DURABILITE | ATEX certifiée : Exib II 2G Ex ib IIB T4 Gb MIL-STD-810G (chutes multiples 1.2 m) 26 fois sur chaque angle et chaque côté avec la même tablette en fonctionnement IP65 Protection d'écran |
| CPU | Processeur HELIO P60 Octo Core 2.00 GHz |
| RAM | 8GB |
| STOCKAGE | 128GB |
| AFFICHAGE | 10.1" HD 720*1280 HD industriel 1000 nits Lisible en plein soleil |
| AUDIO | 1 microphone 1 haut-parleur intégré |
| ÉCRAN | Ecran capacitif 5 points multi-touch et stilet, mode d'utilisation avec des gants et sous la pluie |
| INTERFACES | USB Type-C Emplacement carte SIM 1.8/3.3V Emplacement carte Micro SD; max 128GB |
| CAMERAS | 5MP caméra frontale 13MP caméra arrière, flash LED flash |

| | |
|---------------------|---|
| SANS FIL | 4G LTE module GSM fonction GPS / Glonass / Beidou / AGPS Dual-band WIFI (2.4GHz/5Ghz) single stream 802.11 a/b/g/n/ac Bluetooth® 4.2 Low Energy (LE) |
| ALIMENTATION | Batterie : 14600mAh AC power: 5V, 2A-10W |
| CAPTEURS | Capteurs MEMS sur 9 Axes (accéléromètre, boussole, gyroscope) Capteur de lumière ambiante Capteur de proximité |
| DIMENSIONS | 320 x 228 x 12 mm |
| POIDS | 1360 g |
| ACCESSOIRES | Poignée arrière Station d'accueil mobile Chargeur additionnel |

